

CONTROLLER WINDOWS MOBILE



Controller per applicazioni topografiche

- Windows® Mobile 6.1 Professional
- Processore 806 MHz
- Tecnologia Bluetooth®
- GSM/UMTS
- GPS integrato

It's time.

Controller Windows Mobile

Il Topcon FC-236 esemplifica l'evoluzione dei computer palmari. Pieno di innovazioni nella tecnologia PDA, esso supera qualunque altro dispositivo sul mercato con la sua combinazione di potenza, funzionalità e robustezza. La performance inizia con velocità e potenza ed il Topcon FC-236 offre un vitale processore 806 MHz Xscale con 128 MB di RAM integrata ed un enorme Flash storage da 4GB. Questo strumento da lavoro pronto per il campo opererà per tutto il giorno ed oltre, con una batteria da 5600 mAh a ioni di litio che lavora fino a 12 ore con una singola carica.

GPS integrato, Bluetooth® e GSM/UMTS

Il Topcon FC-236 ha anche un pacchetto di funzionalità senza precedenti. A partire dal GPS integrato SiRF Star III GPS, Bluetooth 2.0 e funzionalità WLAN 802.11b/g, più una fotocamera integrata a 3 megapixel con autofocus e flash LED. Inoltre, modem GSM/GPRS/UMTS/HSDPA, bussola ed altimetro integrati. Il sistema operativo Windows Mobile 6.1 Professional, il display touchscreen 3,5 pollici VGA e la tastiera numerica, rendono questo palmare semplice da utilizzare e all'avanguardia.

Robusto, compatto, protetto dall'acqua e dalla polvere

Con un grado di protezione IP67 il robusto FC-236 è protetto sia dall'acqua che dalla polvere, può resistere a ripetute cadute, alti tassi di umidità ed opera a temperature dai -30 °C ai +60 °C. Pesa solo 490 grammi ed è abbastanza compatto da essere utilizzato con una sola mano.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, inc. Ogni utilizzo di questi marchi da parte di Topcon è autorizzato mediante un'apposita licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



SPECIFICHE TECNICHE

FC-236

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Dimensioni | 179 x 97 x 37 (mm) |
| Peso (batterie incluse) | 490g |
| Temperatura operativa | da -30°C a +60°C |
| Resistenza alla caduta | 1,2 m |
| Batteria | ioni di litio 5.600 mAh |
| Durata batteria | fino a 12 ore |
| Alimentazione esterna | si |

CPU E VIDEO

| | |
|----------------------------|---|
| Display | 480x640 VGA 3,5" touch screen |
| Retroilluminazione Schermo | si |
| Tastiera | numerica retroilluminata, QWERTY su schermo |
| Sistema operativo | Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional |
| Microprocessore | Marvell PXA310 |
| Velocità processore | 806 MHz |

COMUNICAZIONI

| | |
|-------------------------|---|
| Memoria | 128MB SDRAM |
| Espansione di memoria | Flash storage da 4 GB |
| Comunicazione Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR |
| Comunicazione Wi-Fi | WLAN: 802.11b/g integrato |
| Fotocamera | integrata da 3.0 Megapixel con autofocus |
| Navigazione | GPS SiRF Star III integrato con supporto WAAS/EGNOS |
| Modem GSM/UMTS | si (opzionale) |



Topcon Europe Positioning B.V.

Essebaan 11 • 2908 LJ Capelle a/d IJssel • Paesi Bassi
Telefono: +31 (0) 10 - 4585077 • Fax: +31 (0) 10 - 2844941
E-mail: survey@topcon.eu • www.topcon.eu

Distributore per l'Italia:

GEO TOP
Positioning Instruments

GEOTOP srl
Via Brece Bianche, 152 • 60131 Ancona
Tel.: 071/213251 • Fax 071/21325282
e-mail: info@geotop.it • www.geotop.it